



ASPECT
Satin

RENDEMENTS
750 ml = ± 10 m² par couche
2 L = ± 24 m² par couche

SÉCHAGE ENTRE 2
COUCHES
12 heures

SÉCHAGE COMPLET
24 heures



Formats : 750 ml – 2 l

Peinture destinée à la rénovation des **meubles intégrés en bois vernis, bois peints, mélaminés, stratifiés... et carrelages muraux-crédences de la cuisine.**

FACILE, RAPIDE et EFFICACE !

- 3 EN 1 SANS DÉCAPAGE ET SANS SOUS-COUCHE.
- TENDU PARFAIT.
- Résiste aux taches culinaires : graisses chaudes et froides, vinaigre, vin, sauce tomate, café, thé...
- Résiste aux produits ménagers : eau, liquide vaisselle, nettoyant multi-usages, javel diluée...
- Résiste aux nettoyages répétés.
- Lessivable.
- Peinture à l'eau.



Teflon® est une marque déposée de E.I DuPont de Nemours et Cie, utilisée sous licence par V33.

NUANCIER





Rénovation Meubles Cuisine

POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

Cette peinture s'applique sur les meubles intégrés et sur les carrelages muraux-crédences de la cuisine. Elle ne s'applique pas sur supports cirés ou huilés, les plans de travail, les faïences de la salle de bain/douche et les sols.

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.

> ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

• Sur BOIS VERNIS, BOIS PEINTS et petites surfaces PLASTIQUES :

Lessivez, rincez abondamment à l'eau claire, laissez sécher puis égrenez (léger ponçage au papier de verre – grain 240) et dépoussiérez.

• Sur MÉLAMINÉS, STRATIFIÉS, CARRELAGES MURAUX, VERRES et petites FERRONNERIES (laiton, alu, galva, zinc...) :

Lessivez, rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher.

• Sur SUPPORTS BRUTS/POREUX (bois, mdf...) :

Égrenez (léger ponçage au papier de verre – grain 240) et dépoussiérez.

Le LESSIVAGE est indispensable, il s'effectue avec un nettoyeur à base de soude (alcalin).

Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez-les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application.

> ÉTAPE 2 - APPLICATION

OUTILS : Mélangeur à peinture ou baguette large • Rouleau laqueur • Pinceau, pinceau à recharger (pour les angles, moulures, joints de carrelage et finitions).

Avant l'application, mélangez votre peinture avec le mélangeur ou la baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser. Peinture prête à l'emploi, ne la diluez pas.

1. Commencez par peindre les angles, les moulures ou les joints de votre 1^{ère} surface à peindre.
2. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (mouvement de gauche à droite).
3. Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit, il est indispensable d'appliquer 2 couches de peinture (Sec au toucher : 2h - Séchage entre couches : 12h - Séchage complet : 24h). Pour les teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire.

Peinture destinée à un usage intérieur uniquement • Travaillez la peinture par petites surfaces (de 0,5m² à 1m² environ) • Respectez le rendement du produit. Évitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture • Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air • Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support • Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage • Essayez vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyez-les à l'eau • Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.