



Formats : 750 ml

ASPECT
Satin

RENDEMENT
750 ml = ± 10 m² par couche

SÉCHAGE ENTRE 2
COUCHES
12 heures

SÉCHAGE COMPLET
24 heures



Peinture destinée à la rénovation des placards et portes en métal, alu, verres/miroirs, mélaminés, bois vernis, bois peints...

FACILE, RAPIDE et EFFICACE !

- 3 EN 1 SANS DÉCAPAGE ET SANS SOUS-COUCHE.
- TENDU PARFAIT.
- Adhère parfaitement sur les supports lisses et fermés.
- Résiste aux traces du quotidien : traces de doigts, salissures....
- Résiste aux chocs et frottements.
- Lessivable.
- Peinture à l'eau.

NUANCIER





Rénovation Placards & Portes

POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

Cette peinture s'applique sur les placards, portes... Elle ne s'applique pas sur les supports cirés, huilés et les surfaces horizontales..

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.

> ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

- **Sur MÉTAL, ALUMINIUM, VERRES/MIRROIRS :**
Dégraissez à l'acétone puis laissez sécher.
- **Sur MÉLAMINÉS, BOIS VERNIS, BOIS PEINTS :**
Lessivez, rincez abondamment à l'eau claire, laissez sécher puis égrenez (léger ponçage au papier de verre – grain 240) et dépoussiérez.
- **Sur SUPPORTS BRUTS/POREUX (bois, mdf...):**
Égrenez (léger ponçage au papier de verre – grain 240) et dépoussiérez.

Le LESSIVAGE est indispensable, il s'effectue avec un nettoyant à base de soude (alcalin).

Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

> ÉTAPE 2 - APPLICATION

OUTILS : Mélangeur à peinture ou baguette large • Rouleau laqueur • Pinceau, pinceau à recharger (pour les angles, coins et finitions)

Avant l'application, mélangez votre peinture avec le mélangeur ou la baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser. Peinture prête à l'emploi, ne la diluez pas.

1. Commencez par peindre les angles et les coins de votre 1ère surface à peindre.
2. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (mouvement de gauche à droite).
3. Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit, il est indispensable d'appliquer 2 couches de peinture (Sec au toucher : 2h - Séchage entre couches : 12h - Séchage complet : 24h).

Peinture destinée à un usage intérieur uniquement • Travaillez la peinture par petites surfaces (1m² environ) • Respectez le rendement du produit. Évitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture • Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air • Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support • Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage • Essuyez vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyez-les à l'eau • Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.