



ASPECT
Mat

RENDEMENT
2 L = ± 20 m² par couche

SÉCHAGE ENTRE 2
COUCHES
12 heures

SÉCHAGE COMPLET
24 heures




Format : 2 l

Peinture destinée à la rénovation de tous les **anciens enduits décoratifs (cirés, essuyés, brossés, sablés...)**

FACILE, RAPIDE et EFFICACE !

- 2 EN 1 SANS SOUS-COUCHE.
- TENDU PARFAIT.
- Finition mate.
- Atténue le relief des anciens enduits décoratifs grâce aux microbilles qui composent cette peinture.
- Résiste aux taches.
- Lavable.
- Peinture à l'eau.

NUANCIER





Rénovation Enduits déco

POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

Cette peinture s'applique sur les anciens enduits décoratifs cirés, essuyés, brossés, sablés... Elle ne s'applique pas sur les anciens enduits décoratifs recouverts d'une cire grasse, d'une finition métallisée, d'un vernis mural, d'un tadelakt, d'un stuc...

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 1 semaine, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant la 1^{ère} semaine.

> ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

Votre ancien enduit décoratif est-il recouvert d'une cire grasse ?

Egrenez au papier de verre – grain 240 :

- > Si celui-ci s'encrasse, le support est recouvert d'une cire grasse.
- > Si celui-ci farine (poussière blanche), le support n'est pas recouvert d'une cire grasse, il peut donc être recouvert de la peinture Rénovation Enduits déco V33.

À SAVOIR

Un support sali ou gras nécessite un nettoyage au préalable. Tout corps sali ou gras peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

> ÉTAPE 2 - APPLICATION

OUTILS : Mélangeur à peinture ou baguette large • Rouleau à poils mi-longs 9 à 12mm • Pinceau, pinceau à recharger (pour les angles et finitions).

Avant l'application, mélangez votre peinture avec le mélangeur ou la baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser. Peinture prête à l'emploi, ne la diluez pas.

1. Commencez par peindre les angles et les coins de votre 1^{ère} surface à peindre.
2. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (mouvement de gauche à droite).
3. Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit, il est indispensable d'appliquer 2 couches de peinture (Sec au toucher : 2h - Séchage entre couches : 12h - Séchage complet : 24h).

Peinture destinée à un usage intérieur uniquement • Travaillez la peinture par petites surfaces (de 1m² environ) • Respectez le rendement du produit. Évitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture • Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air • Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support • Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage • Essuyez vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyez-les à l'eau • Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.