



Formats : 750 ml – 2 L

ASPECT
Satin

RENDEMENTS
750 ml = ± 7m² par couche
2 L = ± 20m² par couche

SÉCHAGE ENTRE 2
COUCHES
3 heures

SÉCHAGE COMPLET
12 heures



Peinture destinée à la rénovation de
**tous les sols en carrelages, grès
cérâme, marbres, granits...**

FACILE, RAPIDE et EFFICACE !

- 2 EN 1 SANS SOUS-COUCHE.
- TENDU PARFAIT.
- Adhère parfaitement sur les supports lisses et fermés.
- Ne coule pas même sur surfaces verticales telles que les plinthes.
- Résiste aux chocs, aux poinçonnements et à l'abrasion des passages répétés.
- Résiste aux taches et salissures.
- Résiste aux nettoyages fréquents : lessivable aux produits ménagers courants.
- Peinture à l'eau.

NUANCIER





Rénovation Sols carrelés

POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

Cette peinture s'applique sur les sols en carrelages et marbres situés à l'intérieur qui ne sont ni huilés ni cirés.

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE. Le support préparé doit être propre, sec et dégraissé.

La performance et la résistance optimales de ce produit sont obtenues après 15 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 15 premiers jours.

> ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

• Sur SUPPORTS BRUTS :

Pour faciliter l'accroche, appliquez le PRÉPARATEUR SOLS V33 en insistant bien sur les joints. Rincez abondamment à l'eau claire. Laissez sécher.

• Sur SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :

- > En bon état : appliquez le PRÉPARATEUR SOLS V33, rincez abondamment à l'eau claire, laissez sécher, puis égrenez et dépoussiérez.
- > Partiellement usés : décapez, rincez et laissez sécher.

Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture. Le lessivage est donc indispensable. Il s'effectue avec un nettoyant à base de soude (alcalin).

- Aspirez toujours soigneusement le support, murs ou plinthes attenantes avant l'application de tout produit.

> ÉTAPE 2 - APPLICATION

OUTILS : Bague large • Pinceau ou spalter pour acrylique • Rouleau laqueur (poils ras).

Une dosette est collée à l'intérieur du pot au niveau du couvercle.

Elle contient un additif qui doit être IMPÉRATIVEMENT ajouté à la peinture avant application.

- > Détachez la dosette et videz la intégralement dans le pot de peinture.
- > Mélangez avec une bague large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser.
- > Appliquez ensuite votre peinture ainsi préparée sur le support.

La peinture peut être appliquée immédiatement après mélange • Le mélange peinture + additif, doit être utilisé obligatoirement, dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà, l'adhérence et la performance de la peinture sont altérées

- Cet additif est compatible uniquement avec la peinture Rénovation Sols carrelés V33.

1. Appliquez la peinture en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs. Commencez par la périphérie de la pièce à l'aide du pinceau puis continuez au rouleau. Travaillez par petites surfaces de 2m² à la fois. Si les joints sont très creusés ou particulièrement poreux : appliquez au préalable la peinture au pinceau directement sur les joints (par zones de 2m²) puis passez le rouleau.
2. Laissez sécher environ 3 heures.
3. Appliquez la seconde couche de peinture.

Délai de remise en service de la pièce : usage piétonnier 12 heures • Pour obtenir la performance et la résistance de cette peinture, il est indispensable d'en appliquer 2 couches • Appliquez la peinture à température ambiante entre 10°C et 25°C et évitez les courants d'air

- Respectez le rendement du produit. Évitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer • N'arrêtez pas l'application au centre de votre support • Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage • Nettoyez vos outils à l'eau • Usage intérieur uniquement • Ne s'applique pas sur les sols carrelés des bacs à douches ou douches à l'italienne • Ne s'applique pas sur les carrelages muraux et faïences • Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Ne pas utiliser d'éponge abrasive.